

Luminaria integral



Conexión máx. 10 unidades	WF 2	IP 65	CRI >80	Temperatura de trabajo -20~+45°C	Factor potencia >0,9	Vida útil 52.000h t ^a =25°C
------------------------------	---------	----------	------------	--	-------------------------	---

		Referencia	Código EAN	Cubierta / Material	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficiencia luminica	Potencia	Ángulo de luz	Tensión de trabajo	Conexión	LEDs	Garantía	Dimensiones	Datos de embalaje												
60cm	Blanco Frío	FX615CW2	8436546694502	Traslúcido / PMMA+ Policarbonato	5000K	2200lm	147Lm/W	15W	100°	85-265 VAC 50~60Hz	L-N (Conexión en serie hasta 10 unidades)	192 HONGLITRONIC 2835	5 años	(L)640mm (W)124mm (H)43mm 1,2Kg	6uds/caja (L)705mm (W)285mm (H)161mm 7.2Kg												
	Blanco Neutro	FX615NW2	8436546694519		4000K	2200lm	147Lm/W																				
	Blanco Cálido	FX615WW2	8436546694564		3000K	2100lm	140Lm/W																				
120cm	Blanco Frío	FX230CW2	8436546694526		5000K	4200lm	140Lm/W	30W				100°		85-265 VAC 50~60Hz	L-N (Conexión en serie hasta 10 unidades)	264 HONGLITRONIC 2835	5 años	(L)1200mm (W)124mm (H)43mm 2,3Kg	6uds/caja (L)1262mm (W)285mm (H)161mm 13,8Kg								
	Blanco Neutro	FX230NW2	8436546694533		4000K	4200lm	140Lm/W																				
	Blanco Cálido	FX230WW2	8436546694571		3000K	4100lm	137Lm/W																				
150cm	Blanco Frío	FX540CW2	8436546694540		5000K	5800lm	145Lm/W	40W								100°		85-265 VAC 50~60Hz	L-N (Conexión en serie hasta 10 unidades)	384 HONGLITRONIC 2835	5 años	(L)1500mm (W)124mm (H)43mm 2,8Kg	6uds/caja (L)1562mm (W)285mm (H)161mm 16,8Kg				
	Blanco Neutro	FX540NW2	8436546694557		4000K	5800lm	145Lm/W																				
	Blanco Cálido	FX540WW2	8436546694588		3000K	5500lm	138Lm/W																				
	Blanco Frío	FX550CW2	8436546694380		5000K	7200lm	144Lm/W	50W												100°		85-265 VAC 50~60Hz	L-N (Conexión en serie hasta 10 unidades)	384 HONGLITRONIC 2835	5 años	(L)1500mm (W)124mm (H)43mm 2,8Kg	6uds/caja (L)1562mm (W)285mm (H)161mm 16,8Kg
	Blanco Neutro	FX550NW2	8436546695622		4000K	7200lm	144Lm/W																				
	Blanco Cálido	FX550WW2	8436546695639		3000K	6900lm	138Lm/W																				

2 clips de montaje incluidos

Luminaria integral + Emergencia



Batería 3Horas	WF 2	IP 65	CRI >80	Temperatura de trabajo -20~+45°C	Factor potencia >0,9	Vida útil 52.000h t°=25°C
-------------------	---------	----------	------------	--	-------------------------	------------------------------

		Referencia	Código EAN	Cubierta / Material	Temperatura de color	Flujo estándar	Flujo emergencia	Potencia estándar	Potencia emergencia	Ángulo de luz	Tensión de trabajo	Conexión	LEDs	Garantía	Dimensiones	Datos de embalaje
60cm	Frío	FX615CWE	8436546695035	Traslúcido / PMMA+ Policarbo-nato	5000K	2200lm	650lm	15W	7W	100°	85-265 VAC 50~60Hz	L-N	192 HONGLITRONIC 2835	5 años	(L)640mm (W)124mm (H)43mm 1,2Kg	6uds/caja (L)705mm (W)285mm (H)161mm 7,2Kg
	Neutro	FX615NWE	8436546695042		4000K	2200lm	650lm									
	Cálido	FX615WWE	8436546695059		3000K	2100lm	650lm									
120cm	Frío	FX230CWE	8436546695004		5000K	4200lm	650lm	30W	7W				264 HONGLITRONIC 2835		(L)1200mm (W)124mm (H)43mm 2,3Kg	6uds/caja (L)1262mm (W)285mm (H)161mm 13,8Kg
	Neutro	FX230NWE	8436546695011		4000K	4200lm	650lm									
	Cálido	FX230WWE	8436546695028		3000K	4100lm	650lm									
150cm	Frío	FX540CWE	8436546694977		5000K	5800lm	650lm	40W	7W				384 HONGLITRONIC 2835		(L)1500mm (W)124mm (H)43mm 2,8Kg	6uds/caja (L)1562mm (W)285mm (H)161mm 16,8Kg
	Neutro	FX540NWE	8436546694984		4000K	5800lm	650lm									
	Cálido	FX540WWE	8436546694991		3000K	5500lm	650lm									
	Frío	FX550CWE	8436546695127		5000K	7200lm	650lm	50W	7W				384 HONGLITRONIC 2835		(L)1500mm (W)124mm (H)43mm 2,8Kg	6uds/caja (L)1562mm (W)285mm (H)161mm 16,8Kg
	Neutro	FX550NWE	8436546695646		4000K	7200lm	650lm									
	Cálido	FX550WWE	8436546695653		3000K	6900lm	650lm									

2 clips de montaje incluidos