



# **PANTALLA DE TEXTO EXTERIOR**



### **PANTALLA DE LED DE TEXTO**

- Pantallas con texto, hora, calendario y temperatura.
- Ledoval 5mm/120°.
- Fabricación en varios pitch.

### **GARANTÍAS**

- 2 años de garantía.
- Diseñado y fabricado en España.
- Certificado ISO 9001 y Marcado CE.
- Empresa con 30 años de experiencia.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Leds de primeras marcas de alto brillo y gran eficiencia.
- Modo de programación por puerto serie RS485 de forma automática y permanente.
- Protocolos de comunicación estándar.
- Selección automática del brillo.
- Fuentes de alimentación de larga vida y bajo consumo.
- Cambio automático horario verano/invierno.
- Software de programación en PC "LedControldisplay" actualizable por web, multilingüe y amplia gama de aplicaciones.

#### **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**

- 230V / 50 Hz.
- Sistema de conexiones eléctricas rápidas .
- Fuentes de alimentación marca Mean Well con PFC (Corrección del factor de potencia).
- Drivers de led con PWM para aumentar la vida y el brillo y reducir el consumo.
- Tarjeta de control CUMA con microprocesador 32bit.
- Puerto serie RS485 a PC foto aislado.

REFERENCIA	Pitch mm/pixel	№ Píxeles (alto x largo)	Medidas Caja (mm)	Características del Texto (NºLíneas/mm altura/Nº Letras)
POO.ABX.JXX	16	8 x 48	188 x 828	(1/128/8)
POO.ADX.JXX	16	8 x 80	188 x 134	(1/128/13)
P00.AFX.JXX	16	8 x 112	188 x 1852	(1/128/18)
P00.BCX.JXX	16	16 x 64	316 x 1084	(1/256/7) + (2/128/10)
P00.BEX.JXX	16	16 x 98	316 x 1596	(1/256/10) + (2/128/16)
P00.BGX.JXX	16	16 x 128	316 x 2108	(1/256/14) + (2/128/21)
POO.ABX.LXX	20	8 x 48	220 x 1020	(1/160/8)
POO.ADX.LXX	20	8 x 80	220 x 1660	(1/160/13)
POO.AFX.LXX	20	8 x 112	220 x 2300	(1/160/18)
POO.BCX.LXX	20	16 x 64	380 x 1340	(1/320/7) + (2/160/10)
POO.BEX.LXX	20	16 x 96	380 x 1980	(1/320/10) + (2/160/16)
P00.BGX.LXX	20	16 x 128	380 x 2620	(1/320/14) + (2/160/21)

## FABRICACIÓN A MEDIDA | INNOVACIÓN | FIABILIDAD | SERVICIO











