

BANDEROLA "P" PERFILADA DE LED



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Dimensiones: 900 x 1200 x 105 mm.
- Color Led:
 - ✓ Contorno: azul
 - ✓ "P": blanco
 - ✓ Libre: verde / Completo: rojo
- Leds de primeras marcas de alto brillo y gran eficiencia.
- Fácil instalación y bajo mantenimiento.
- Intermitencias programables para Libre-Completo
- Cambio del estado de Libre a Completo mediante conexión a barrera
- Animaciones predefinidas en área de la "P" y contorno para mayor impacto visual.
- Conexión interior para dejar fijas las animaciones

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Voltaje: 230 VAC / 50 Hz.
- Consumo máximo: 100W en 2 caras.
- Consumo medio: 60W en 2 caras.
- Sistema de conexiones eléctricas rápidas.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C.
- Drivers de led con PWM para aumentar la vida y el brillo de los led y además reducir el consumo.
- Tarjeta de control con microprocesador de última generación.
- Led: radial 5mm / 30°
- Fuentes de alimentación de primera calidad, de larga vida y bajo consumo.

GARANTÍAS

- Diseñado y fabricado en España.
- Empresa con más 30 años de experiencia.
- Certificado ISO 9001 y Marcado CE.
- 3 años de garantía.

CAJA

- Cajas de aluminio lacado al horno en azul (RAL 5010)
- Frontal de metacrilato con protección UVA y vinilo especial.
- Fácil sujeción a todo tipo de instalaciones.
- Grado de protección eléctrica IP-54.
- Cajas autoventiladas.

OPCIONES

- Fabricadas a 1 o 2 caras.
- Conmutación del Libre-Completo por mando radiofrecuencia.
- Funcionamiento con energía solar.
- Texto del Libre-Completo en varios idiomas: Catalán, Francés, Portugués, ...
- Color LED configurable
- Posibilidad de incorporar "24H" o "12H" perfilado en led
- Posibilidad de añadir una pantalla de texto, hora y temperatura.

FABRICACIÓN A MEDIDA | INNOVACIÓN | FIABILIDAD | SERVICIO