

HARLEM

Marcador LED de baloncesto o multideporte con altura de dígito 10, 15, 20, 25 o 30 cm, color de LEDs en rojo, verde y ámbar y sistema de control mediante consola digital inalámbrica.



- El reflejo más fiel de un partido**
De un vistazo, toda la información del juego. Una delicia para cualquier aficionado.
- Brillan con luz propia**
La luminosidad que desprenden los LEDs de nuestros marcadores impresiona...y mucho.
- Objetivo: máxima visión**
Gracias a su ángulo de visión horizontal de 90º y al diseño optimizado de sus dígitos.
- Chasis con mucha personalidad**
Fabricados con aluminio termolacado, el material perfecto por su gran consistencia.
- La consola que todo lo controla**
Inalámbrica y con batería recargable. La herramienta idónea para los árbitros.

¿Qué hace al marcador HARLEM ser producto LED exclusivo?



HARLEM 20			
Modelos	BASIC	BASIC/FALTAS	BASIC/FALTAS/JUGADOR
Referencia	B10.BTH.120	B10.BTH.220	B10.BTH.320
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Deportes	Basket - Multideporte	Basket - Multideporte	Basket - Multideporte
Número de caras	1	1	1
Color de LED	Verde, rojo y ámbar	Verde, rojo y ámbar	Verde, rojo y ámbar
Cantidad de LEDs	1.086	1.422	1.682
Pitch: distancia entre LEDs (mm)	10	10	10
Brillo (Candelas)	9.774	12.798	15.138
Tipo de LED	Oval	Oval	Oval
Filas de LED	2	2	2
Altura de dígito (mm)	198	198	198
Anchura de dígito (mm)	105	105	105
Perfil de chasis	105 mm plano	105 mm plano	105 mm plano
Acabado de chasis	Termolacado en color Negro (RAL 9011)		
Ajuste de luminosidad	Manual y automático		
Visualizaciones	Tiempo de juego - Faltas - Resultado - Periodo - Tiempo muerto - Jugador/faltas		
Ángulo de visión horizontal	100º	100º	100º
Ciclo de vida (horas)	100.000	100.000	100.000
Comunicaciones	Consola digital inalámbrica con batería recargable de larga duración		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Voltaje (Vac)	110 ~ 230	110 ~ 230	110 ~ 230
Frecuencia (Hz)	50 ~ 60	50 ~ 60	50 ~ 60
Consumo medio (W)	61	80	94
Potencia máxima (W)	87	114	135
DIMENSIONES			
Anchura (mm)	1.700	1.700	1.700
Altura (mm)	900	1.000	1.300
Perfil de chasis (mm)	105	105	105
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Peso (kg)	22 aprox.	24 aprox.	30 aprox.
Material de construcción	Chasis de aluminio anodizado y termolacado. Cajas autoventiladas IP54.		
Protección de los LEDs	Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA.		
Electrónica	Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.		
Temp. de funcionamiento	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%



Personaliza tu marcador
HARLEM a medida



Chasis acabado
en cualquier color
RAL y especiales



Módulo
publicitario para
logotipos en vinilo



Gran variedad
de sistemas de
anclaje y fijaciones

