

BOSTON

Banderola de parking retroiluminada con pantalla de libre/completo, LEDs en verde, rojo y blanco, pitch 10 y chasis en azul. Disponible en una y dos caras; y dos tamaños diferentes: 95 y 120 cm.

♦ **Haz brillar la fachada de tu parking**

Destaca el exterior de tu aparcamiento y ofrece información de utilidad a los conductores.

♦ **Retroiluminación + libre/completo**

Zona vinilada con LEDs blancos en el interior y una pantalla para indicar disponibilidad de plazas.

♦ **Chasis de una robustez única**

Fabricados con aluminio termolacado en azul y un frontal de policarbonato protector.

♦ **Conexión con barrera o mando**

Cambio de estado de libre a completo mediante dos opciones de lo más sencillas y efectivas.

♦ **No existen otros LEDs iguales**

Brillantes, duraderos y con un consumo más que bajo. Así son los LEDs que usamos en CUMA.



¿Qué hace a banderola BOSTON ser un rótulo LED único?



MODELOS	BOSTON 95		BOSTON 120	
Referencia	BO4.BLCA.21	BO4.BLCA.22	BO4.BLCB.21	BO4.BLCB.22
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Número de caras	1	2	1	2
Color de LED	● Verde (Libre) - ● Rojo (Completo) - ○ Blanco (Módulo P retroiluminado)			
Cantidad de LEDs	510	1.020	804	1.608
Tipo de LED	Radial 5 mm	Radial 5 mm	Radial 5 mm	Radial 5 mm
Pitch: distancia entre LEDs (mm)	10	10	10	10
Brillo (Candelas/m²)	4.700	4.700	4.700	4.700
Ajuste de luminosidad	Manual	Manual	Manual	Manual
Drivers LED	Con PWM para aumentar la vida y el brillo y reducir el consumo			
Ángulo de visión	30°	30°	30°	30°
Perfil de chasis	105 mm plano	105 mm plano	105 mm plano	105 mm plano
Acabado de chasis	Termolacado en color ■ Azul (RAL 5010)			
Visualizaciones	Libre / Completo			
Ajuste visualizaciones	Intermitencias opcionales (tiempo de parpadeo regulable)			
Idiomas Libre / Completo	Castellano - Catalán - Portugués - Francés			
Cambio estado Libre / Completo	Conexión a barrera - Mando radiofrecuencia			
Ciclo de vida (horas)	100.000	100.000	100.000	100.000
Comunicaciones	Cable	Cable	Cable	Cable
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS				
Voltaje (Vac)	110 ~ 230	110 ~ 230	110 ~ 230	110 ~ 230
Frecuencia (Hz)	50 ~ 60	50 ~ 60	50 ~ 60	50 ~ 60
Consumo medio (W)	42	78	63	119
Potencia máxima (W)	61	112	90	171
DIMENSIONES				
Anchura (mm)	750	750	900	900
Altura (mm)	950	950	1.200	1.200
Perfil de chasis (mm)	105	105	105	105
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS				
Peso (kg)	11	13	15	17
Material de construcción	Chasis de aluminio anodizado y termolacado. Cajas autoventiladas IP54.			
Protección de los LEDs	Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA. Antirreflejos opcional.			
Electrónica	Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.			
Temp. de funcionamiento	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%



**Personaliza tu banderola
BOSTON a medida**



Chasis acabado
en cualquier color
RAL y especiales



Color y tipo
de LEDs
personalizado



Módulo publicitario
para logotipos
en vinilo



**Proyectos realizados y
ejemplos de animaciones**

Abre la cámara de tu móvil, lee cualquiera
de estos códigos QR y descubre más
sobre las banderolas de parking BOSTON.



CUMA



YouTube



Fabricando
en España
desde 1986



eco-raee's

