



Pantallas publicitarias LCD

DIGITAL LED PARA EXTERIOR



CARACTERÍSTICAS

Uso profesional: Los paneles LG o BOE, muestran una imagen perfecta gracias a su pantalla anti-brillo. El panel industrial garantiza un funcionamiento las 24 horas los 7 días de la semana.

Plug and Play: Fácil instalación de los monitores de exterior, con placas base Android o Windows preinstaladas, listas para mostrar el contenido de sus clientes.

Alto brillo para exterior: La tecnología de los paneles LCD hace que el contenido pueda visualizarse sin inconvenientes hasta con luz del sol directa. Versiones desde 1.500 CD hasta 3.000 CD

Altavoz incorporado: Utilice el poder de la música y los sonidos para transmitir mensajes a clientes potenciales.

Construido para exteriores: Proyección IP65, a prueba de polvo y con cristal de alta transparencia (antivandálico)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		EC-OW-32	EC-OW-42	EC-OW-49	EC-OW-55	EC-OW-65
Pantallas de Alto brillo	Tamaño	32 pulgadas	42 pulgadas	49 pulgadas	55 pulgadas	65 pulgadas
	Resolución	1920x1080px	1920x1080px	1920x1080px	1920x1080px	1920x1080px
	Brillo	2500 cd/m ²	2500 cd/m ²	2500 cd/m ²	2500 cd/m ²	2500 cd/m ²
	Área de visualización	698x392mm	928x522mm	1018x572mm	1209x680mm	1428x803mm
	Ángulo de visión	178°H/178°V	178°H/178°V	178°H/178°V	178°H/178°V	178°H/178°V
	Control de brillo	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Estructura	Caja exterior	Chapa galvanizada de 1,5mm, rociada con un polvo especial para exterior, con capacidad de protección superior a 7 años. Estructura impermeable de diseño de puerta abierta, sello de tira de goma para exteriores, cumple con el nivel de protección IP55.				
	Tamaño de pantalla horizontal	550x800x196mm	700x1050x200mm	800x1150x200mm	858x1420x220mm	960x1610x300mm
	Tamaño de pantalla vertical	860x575x200mm	1130x730x200mm	1212x756x200mm	1420x885x220mm	1610x960x300mm
Control electrónico	Altavoz impermeable	Impermeable 10W con alta calidad				
	Pararrayos	Pararrayos de tres niveles				
	Protector contra fugas	Prevención de fugas disponible				
	Temporizador	El interruptor personalizado se puede configurar día, semana y mes.				
Energía	Energía	AC 208-240V/	AC 208-240V/	AC 208-240V/	AC 208-240V/	AC 208-240V/
		50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
	Sistema de refrigeración	Ventilación inteligente	Ventilación inteligente	Ventilación inteligente	Ventilación inteligente	Ventilación inteligente
	Consumo	≤160W	≤200W	≤285W	≤380W	≤500W
	Temperatura	-30°C-45°C	-30°C-45°C	-30°C-45°C	-30°C-45°C	-30°C-45°C

Parámetros	Humedad	5%-90%RH	5%-90%RH	5%-90%RH	5%-90%RH	5%-90%RH
	Grado IP	IP55/65	IP55/65	IP55/65	IP55/65	IP55/65
	Proceso	Chapa galvanizada + superficie con protección de polvo especial para exteriores (anticorrosión para exteriores durante más de 7 años). Opcional IP65				
Opcional	Placa base	Placa base de computadora, placa base Android.				
	Red	Standalone, WIFI, 3G, 4G				
	Función táctil	Táctil capacitivo de 10 puntos, nanotáctil de 10 nanómetros, pantalla capacitiva				
Placa base	Sistema operativo	Android, Raspberrry, LINUX, WINDOW o HDMI solo				