

DETROIT

Banderola de parking LED con letra P perfilada más libre/completo y pantalla de texto. 3.120 LEDs radiales de 5 mm en verde, rojo, azul y blanco con un pitch de 16 mm.

♦ Información útil para conductores

Destaca la localización del parking y capta la atención de los usuarios que van al volante.

♦ Brillantes...de día y de noche

LEDs de alta luminosidad a cualquier hora del día junto a un consumo más que bajo.

♦ La comunicación más sencilla

Cambio de estado de libre-completo mediante conexión a barrera o mando radiofrecuencia.

♦ Componentes y chasis de calidad

Fuentes de alimentación exclusivas, cajas de aluminio termolacado y frontal de policarbonato.

♦ Contenido 100% personalizable

Fecha, horarios, texto...Tú eliges qué poner en tu pantalla LED con nuestro intuitivo software.



¿Qué hace a banderola DETROIT ser un rótulo LED único?

Chasis autoventilado
de aluminio termolacado

Conexión a barrera o
mediante mando RF

LEDs de alto brillo
y bajo consumo

Animaciones, texto,
hora, libre-completo...

Frontal protector
de policarbonato

Posibilidad de
personalización

Fácil sujeción a todo
tipo de instalaciones

100.000 horas de
funcionamiento



MODELOS	DETROIT
Referencia	BO4.BLCR.22
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Número de caras	2
Color de LED	● Verde (Libre) - ● Rojo (Completo) - ● Azul (Contorno) - ○ Blanco (P y pantalla de texto)
Cantidad de LEDs	3.120
Tipo de LED	Radial 5 mm
Pitch: distancia entre LEDs (mm)	16
Brillo (Candelas/m²)	18.000
Ajuste de luminosidad	Manual y automático
Drivers LED	Con PWM para aumentar la vida y el brillo y reducir el consumo
Ángulo de visión	30°
Perfil de chasis	105 mm plano
Acabado de chasis	Termolacado en color ■ Azul (RAL 5010)
Visualizaciones	Animaciones predefinidas - Libre / Completo - Texto programable - Fecha - Hora
Ajuste visualizaciones	Intermitencias opcionales (tiempo de parpadeo regulable)
Idiomas Libre / Completo	Castellano - Catalán - Portugués - Francés
Cambio estado Libre / Completo	Conexión a barrera - Mando RF
Ciclo de vida (horas)	100.000
Comunicaciones	Cable
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Voltaje (Vac)	110 ~ 230
Frecuencia (Hz)	50 ~ 60
Consumo medio (W)	60
Potencia máxima (W)	100
DIMENSIONES	
Anchura (mm)	Dependiendo del modelo
Altura (mm)	Dependiendo del modelo
Perfil de chasis (mm)	107
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Peso (kg)	27
Material de construcción	Chasis de aluminio anodizado y termolacado. Cajas autoventiladas IP54.
Protección de los LEDs	Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA. Antirreflejos opcional.
Electrónica	Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.
Temp. de funcionamiento	-20°C a +50°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%



**Personaliza tu banderola
DETROIT a medida**



Chasis acabado
en cualquier color
RAL y especiales



Color y tipo
de LEDs
personalizado



Producto a 1 sola
cara instalado en
fachadas



Fabricando
en España
desde 1986

